

Уред - Климатик тип сплит система		Directive 2009/125/EC
Supplier	Toshiba Carrier Corporation	
Външно тяло	RAS-10E2AVG-E	
Вътрешно тяло	RAS-B10S4KVG-E	

Хладилен агент		
Тип	R32	
Потенциал за глобално затопляне	GWP kgCO2eq	675

Изпускането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен аген с по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок GWP при изтичането му в атмосферата. Този уред съдържа хладилен агент с GWP равен на 675. Това означава, че ако 1 кг от този хладилен агент бъде изпуснат в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 675 пъти по-високо от 1 кг CO2, в продължение на период от 100 години. Никога не се опитвайте да се работите сами с хладилен агент и не разглобявайте продукта самостоятелно без да се обърнете към професионалист.

Ниво на звуковата мощност		Охлаждане	Отопление
Външно тяло	dB	60	62
Вътрешно тяло	dB	52	52

Охлаждане		
Клас на енергийна ефективност	A++	
Проектен товар	Pdesignc kW	2.5
Сезонна ефективност	SEER	7.00
Сезонна консумация на електричество (*)	Qce kWh/annum	125

Отопление		Умерен климат	Студен климат	Топъл климат
Клас на енергийна ефективност		A++	-	A+++
Проектен товар	Pdesignh kW	2.4	-	1.3
Сезонна ефективност	SCOP	4.60	-	5.40
Сезонна консумация на електричество (*)	Qhe kWh/annum	730	-	338
Мощност на допълнителното подгряване	kW	0.420	-	0.000

Обявена отоплителна мощност, при температура в помещението 20°C и външна температура Tj				
Tj = -7 °C	Pdh kW	2.12	-	-
Tj = +2 °C	Pdh kW	1.29	-	1.30
Tj = +7 °C	Pdh kW	0.83	-	0.84
Tj = +12 °C	Pdh kW	1.08	-	1.08
Tj температура на включване на допълнително подгряване	Pdh kW	2.12	-	1.30
Tj гранична работна температура	Pdh kW	1.75	-	1.75

(*) Базирано на стандартни тестови резултати. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина на употреба и мястото на монтаж на уреда.

Данни за връзка
Carrier RLC Europe S.A.S - Route de Thil, 01120, Montluel,France